

Dampferzeuger



Dieser Dampferzeuger zeichnet sich vor allem durch die außerordentliche Benutzerfreundlichkeit aus!

- unbegrenztes Dämpfen
- sofortige Betriebsbereitschaft
- Aufheizdauer nur ca. 1 Minute
- Nachdämpfen kein Problem
- Das Gerät ist immer dampfbereit
- Niveauüberwachung für Wassermangel und Trockenlauf
- optimale Möglichkeit der Entkalkung



Dieser Turbo-Dampfer ist optimal für den Einsatz in kleinen bis mittleren Kellereien. Er wird eingesetzt, um Weinstein zu entfernen, Tanks vor der Einlagerung zu dämpfen oder zur Sterilisation von Schichtfilter, Kerzenfilter und Abfüllmaschinen.

Technische Daten:

Modell	TD9	TD13	TD16	TD23	TD33
Elektrische Leistung	9,9 kW	13,2 kW	16,5 kW	23,1 kW	33,0 kW
Max. Dampfmenge	15 kg/h	20 kg/h	25 kg/h	35 kg/h	50 kg/h
Max. Dampfdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Min. Wasserdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Elektr. Anschluss	3 Phasen/N/PE 400 V AC 50 Hz	3 Phasen/N/PE 400 V AC 50 Hz	3 Phasen/N/PE 400 V AC 50 Hz	3 Phasen/N/PE 400 V AC 50 Hz	3 Phasen/N/PE 400 V AC 50 Hz
Anschlusskabel	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Absicherung	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A
Anschlusstecker	CEE 5 pol. 16 A	CEE 5 pol. 32 A	CEE 5 pol. 32 A	CEE 5 pol. 63 A	CEE 5 pol. 63 A
Länge	760 mm	760 mm	760 mm	910 mm	910 mm
Breite	345 mm	345 mm	345 mm	510 mm	510 mm
Höhe	690 mm	690 mm	690 mm	760 mm	760 mm
Gewicht	ca. 50 kg	ca. 55 kg	ca. 60 kg	ca. 80 kg	ca. 100 kg

Scannen Sie den QR-Code, damit Sie zu den Videoanleitungen gelangen:



Betriebsbereitschaft
herstellen



Wie man ein
Dampferzeuger
entkalkt



Mit dem
Dampferzeuger
ein Barriquefass
dämpfen